

Daten-Aufnahmeblatt BE

Bemessung Dach- und Notabläufe gem.
EN 12056-3:2001-01 und NIT 270:2019

Bearbeitung nur vollständig ausgefüllt mit
Unterschrift. Daten sind Grundlage der
Berechnung und vom Unterzeichner zu
verantworten

Bitte zurück an alwitra
Anwendungstechnik
per E-Mail

technik@alwitra.de

alwitra^a

Seite 1 von 2

1. Planer ☐ **Dachdecker / Verleger** ☐

Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ und Ort:

Telefon:

Fax:

Email:

2. Bauvorhaben

alwitra Objektnr.: (falls bekannt)

Bezeichnung:

Bauteil:

Straße:

PLZ und Ort:

Postleitzahl, Straße, Hausnummer zwingend erforderlich!

Gebäudetyp: ☐ EFH ☐ Industrie
☐ MFH ☐ Sonstiges

3. Geometrie siehe hierzu auch die Erläuterungen im anliegenden Beiblatt

horizontale Projektion der Dachfläche: m²

mit Schlagregen belastete Wand**:

**12056-3 Satz 4.3.4. mit 50 % zu berücksichtigende Fläche

Länge der aufgehenden Wand: m

Höhe der aufgehenden Wand: m

Für die Bearbeitung ist eine vollständig vermaßte
Skizze der Dachfläche des Bauteiles oder separate
Pläne (Dachraufsicht, Gefälleplan, Schnitte und
Attikadetail) zwingend erforderlich. Für jedes
Bauteil wird ein gesondertes Datenblatt benötigt !

4. Tragschicht

☐ Stahlbeton ☐ Spannbeton ☐ Porenbeton
☐ Holzschalung ☐ Holzwerkstoffplatten
☐ Trapezblech ☐ Sandwich-Element ☐

5. Dämmung

☐ EPS DAA dm (100 kPa) ☐ PUR/PIR ALU-Kaschierung * ☐ Mineralfaser
☐ EPS DAA dh (150 kPa) ☐ PUR/PIR MV-Kaschierung * ☐

minimale Dicke der Dämmschicht am Dachablauf: mm

Dicke ist wichtig für den Einbau von Dachabläufen mit waagrechtem Abgang !

*Spezifikation der Hersteller und Produkttypen nach Rücksprache mit dem
Produktmanagement von alwitra

7. Bemessungsregen gemäß

☐ Regenspende für Belgien nach NIT 270

Hauptentwässerung 500 l/(s*ha), Notentwässerung 500 l/(s*ha)

☐ Regenspende gemäß Angaben des Anfragenden

Hauptentwässerung _____ l/(s*ha), Notentwässerung _____ l/(s*ha)

8. außergewöhnliches Maß an Schutz

☐ nein
☐ ja (die Notentwässerung soll alleine den Jahrhundertregen entwässern können)

Daten-Aufnahmeblatt BEBemessung Dach- und Notabläufe gem.
EN 12056-3:2001-01 und NIT 270:2019

Bauteil:

alwitra^a

Seite 2 von 2

9. maximale Überflutungshöhe

- ☐ aus der Schneelast gemäß NBN EN 1991-1-3
- ☐ maximale Traglast der Tragschicht (Lasten aus der Statik oder vom Tragwerksplaner vorgegeben) _____ kN/m²

*In Belgien kann die Schneelast nach der Norm NBN EN 1991-1-3, ergänzt durch ihren nationalen Anhang (ANB), berechnet werden. Bei einer Höhe von weniger als 100 m beträgt die in den Stabilitätsberechnungen verwendete Schneelast auf dem Flachdach 0,6 kN/m² oder ca. 60 kg/m² (Sicherheitsbeiwert von 1,5 eingeschlossen. Diese Belastung steigt linear mit der Höhe (bis 1,4 kN/m² in 700 m Höhe).

10. Produktsystem☐ EVALON☐ EVALASTIC☐ andere Produktsysteme**11. Entwässerungssystem**☐ alwitra Classic☐ alwitra EVASTEEL☐ alwitra Sanierungsablauf**12. Entwässerungselemente**(Bemessung ausschließlich für alwitra Systembauteile möglich)**12.1 Dachablauf Bestand/geplant**

Ablauf	Anzahl	DN	an Fallrohr	freier Auslauf
senkrecht			☐	☐
waagrecht			☐	☐
Sanierungsablauf			☐	☐

12.2 Notablauf/Notüberlauf Bestand/geplant

Notablauf	Anzahl	DN	an Fallrohr	freier Auslauf
senkrecht			☐	☐
waagrecht			☐	☐

Notüberlauf	Anzahl	EVALON	EVALASTIC
Speier rund		bitte auswählen	bitte auswählen
Speier eckig		bitte auswählen	auf Anfrage
Aussparung in Attika		Abmessungen ergeben sich aus Nachweis	

Ort

Datum

Unterschrift

Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein. Informationen zur Verwendung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 DSGVO sowie Informationen zu Ihren Rechten nach Art. 15 DSGVO finden Sie auch auf unserer Internetseite "www.alwitra.de" unter "Datenschutzerklärung": <https://alwitra.de/datenschutz/>