

Daten-Aufnahmeblatt

Bemessung Lage
gem. DIN EN 1991-1-4/NA:2024-08

Bearbeitung nur vollständig ausgefüllt mit
Unterschrift. Daten sind Grundlage der
statischen Berechnung und vom
Unterzeichner zu verantworten.

Bitte zurück an alwitra
Anwendungstechnik
per E-Mail:

technik@alwitra.de

alwitra^a

Seite 1 von 2

1. Planer ☐**Dachdecker / Verleger** ☐

Firma: _____
Ansprechpartner: _____
Straße: _____
PLZ und Ort: _____
Telefon: _____
Fax: _____
E-Mail: _____

2. Bauvorhaben

alwitra Objektnr.: _____ (falls bekannt)
Bezeichnung: _____
Bauteil: _____
Straße: _____
PLZ und Ort: _____

Postleitzahl, Straße, Hausnummer zwingend erforderlich!

Gebäudetyp: ☐ EFH ☐ MFH ☐ Industrie ☐ Sonstiges

3. Geländekategorie **siehe hierzu auch die Erläuterungen im anliegenden Info-Blatt**

- ☐ I Offene See, Seen mit mind. 5 km freier Fläche in Windrichtung, glattes, flaches Land ohne Hindernisse
☐ I und II Küstennahe Gebiete (Mischprofil GK I und GK II)
☐ II Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z.B. landwirtschaftliche Gebiete
☐ II und III Binnenland (Mischprofil GK II und GK III)
☐ III Stadtgebiete mit geschlossener Bebauung
☐ IV Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet (nur Berlin Innenstadt)

4. Geometrie

Länge: _____ m Breite: _____ m Höhe: _____ m
 kleinste Höhe der Attika über OK-Dach: _____ m Dachneigung *: _____ % _____ Grad

*** über 8,7% / 5 Grad ist eine vermaßte Zeichnung mit Gefälleangaben (Grundriss, Schnitt, Ansicht) erforderlich!**


5. Baukörper

- ☐ geschlossen
☐ geschlossen / Tragdecke durchlässig
☐ offen * (Vordach, Carport, Gebäude mit Toren die bei Sturm geöffnet werden, z.B. Feuerwehr, Rechnungswache,...)

*** vermaßte Zeichnung (Grundriss, Schnitt, Ansicht) erforderlich!**

6. Tragschicht

Bei Auswahl Trapezblech ohne Angabe des Obergurtabstandes ist kein Nachweis möglich!

- | | |
|--|---|
| ☐ Beton (mind. C20/25): _____ mm | ☐ Trapezblech, Typ: _____ |
| ☐ Porenbeton: _____ mm | ☐ Akustikblech, Typ: _____ |
| ☐ Bimsdielen: _____ mm | Blechdicke: _____ mm |
| ☐ Holzschalung: _____ mm | Obergurtabstand: _____ mm |
| ☐ Holzwerkstoffplatte: _____ mm |  |
| ☐ Brettstapeldecke: _____ mm | ☐ Aluminiumblech: _____ mm |
| ☐ sonstiges: _____ mm | ☐ Sandwich-Element: _____ mm |

Spannrichtung Trapezblech/Holzschalung: ☐ vom First zur Traufe ☐ parallel zur Traufe

7. Dampfbremse /-sperre

_____ mm

8. Dämmung / alte Abdichtung

- ☐ alwitra EVAROC Solar 100 ☐ EPS DAA dm (100 kPa) ☐ Bitumenbahn
☐ EPS DAA dh (150 kPa) ☐ Kunststoffabdichtung *
☐ PUR/PIR * ☐ sonstiges * _____
☐ Mineralfaser *

* Bei Verklebung: Hersteller und Produkt nach Rücksprache mit alwitra

Hersteller: _____ Kaschierung: _____
Produkt: _____ Dicke: _____ mm bis: _____ mm

9. Abdichtung, Typ

- ☐ EVALON V ☐ EVALON VSK ☐ EVALASTIC V ☐ EVALASTIC VGSK
☐ EVALON VG / VG-FR ☐ EVALON VGSK / VGSK-FR ☐ EVALASTIC VG
☐ EVALON dual

Kombinationen aus Tragschicht - Wärmedämmung - Abdichtung nach Rücksprache mit alwitra (Harte Bedachung, Verträglichkeit, ...)

10. Abdichtung, Breite

- ☐ optimal ☐ 1,05 m ☐ 1,50 m ☐ 1,55 m ☐ 2,05 m Farbe _____
gleiche Bahnenbreite in allen Dachbereichen? ☐ Ja ☐ Nein

11. Abdichtung, Verlegeart

- ☐ Verklebung (weiter mit Punkt 12.1.)
☐ mechanische Befestigung (weiter mit Punkt 12.2.)
☐ lose Verlegung mit Auflast (weiter mit Punkt 12.3.)

12. Lagesicherung

12.1. Verklebung mit

- ☐ selbstklebend ☐ alwitra L 40 ☐ Heißbitumen

12.2. Mechanische Befestigung mit

- ☐ EJOT ☐ SFS ☐ Zahn

Befestigerbezeichnung: _____
maximale Gesamtdicke der Schichten zwischen Tragschicht und Abdichtung: _____ mm

12.3. Auflast

- ☐ Kies 16/32 _____ cm ☐ extensive Begrünung _____ kg/m² Trockengewicht

Ort

Datum

Unterschrift