

Fiche de données LU Evaluation des besoins en fixations selon LUX EN 1991-1-4 AN-LU 2011	Composant:	
Page 2 sur 2		
8. Isolation / ancienne étanchéité alwitra EVAROC Solar 100 EPS DAA dm (100 kPa) EPS DAA dh (150 kPa) PUR/PIR * Fibres minérales * Membrane bitumineuse Membrane plastique * autre * * En cas de collage : fabricant et produit après consultation d'alwitra Fabricant: Produit: Surfaçage: Épaisseur: mm à: mm		
9. Membrane, Produit EVALON V EVALON VG EVALON dual EVALON VSK EVALON VGSK EVALASTIC V EVALASTIC VG EVALASTIC VGSK Combinaisons de couche porteuse - isolation thermique - étanchéité après consultation d'alwitra		
10. Membrane, largeur optimale 1,05 m 1,50 m 1,55 m 2,05 m Couleur Même largeur sur tous les secteurs de toiture? oui non		
11. Membrane, mode de pose collage (continuer avec point 12.1.) fixation mécanique (continuer avec point 12.2.) pose libre avec lestage (continuer avec point 12.3.)		
12. Sécurité de la position 12.1. Collés avec alwitra L 40 alwitra PUR S 750 auto-adhésif Bitume chaud 12.2. Fixation mécanique avec EJOT SFS Zahn Référence du produit: Épaisseur maximale des couches entre structure porteuse et étanchéité mm 12.3. Lestage Gravier 16/32 cm Toiture verte kg/m² poids sec		
..... Lieu Date Signature Avec votre signature, vous consentez au traitement de vos données personnelles. Des informations sur l'utilisation des données personnelles conformément aux articles 13 et 14 du RGPD ainsi que des informations sur vos droits conformément à l'article 15 du RGPD sont également disponibles sur notre site Internet « www.alwitra.de » sous « Déclaration de protection des données: https://alwitra.de/datenschutz/.		