



EN 13956
EN 13967
06
1213

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

EVALASTIC®
11 100 000 11 12

1. Type de produit:

Code d'identification unique du type de produit

EVALASTIC®

2. Type

Numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Épaisseur 1,2mm

(Numéro de contrôle sur étiquette produit)

3. Usage

ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Étanchéité synthétique monocouche homogène à base d'EPDM selon les normes EN 13956 et EN 13967.
Étanchéité des raccords et des relevés et réalisation des finitions sur le système d'étanchéité EVALASTIC®.

4. Nom, nom commercial enregistré

ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

EVALASTIC®

alwitra GmbH
Am Forst 1, D-54296 Trier

5. Adresse de contact

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non pertinent (voir 4.)

6. AVCP:

Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

System 2+

7. Organisme notifié (hEN):

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

1213

Contrôle de production interne notifié; L'organisme notifié n° 1213, SKZ Würzburg, a réalisé l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.

8. Organisme d'évaluation technique (ATE): Non pertinent (voir 7.)

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Référentiel	Spécification technique harmonisée
Étanchéité à l'eau	≥ 400 kPa/72h	EN 1928	EN 13956:2012 EN 13967:2012
Réaction au feu	Classe E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	
Résistance au pelage des joints ^a	≥ 150 N/50 mm	EN 12316-2	
Résistance au cisaillement des joints ^a	≥ 200 N/50 mm	EN 12317-2	
Résistance au cisaillement des joints ^a	Rupture hors des joints	EN 12317-2	
Résistance à la déchirure Sens longitudinal	≥ 5 N/mm²	EN 12311-2 (B)	
Résistance à la déchirure Sens transversal	≥ 5 N/mm²	EN 12311-2 (B)	
Allongement à la rupture Sens transversal	≥ 300 %	EN 12311-2	
Allongement à la rupture Sens longitudinal	≥ 300 %	EN 12311-2	
Résistance au choc	≥ 300 mm	EN 12691	
Résistance au poinçonnement statique	> 20 kg	EN 12730	
Résistance à la déchirure amorcée	NPD	EN 12310-1	
Résistance à la déchirure amorcée	≥ 60 N	EN 12310-2	
Pliabilité à basse température	≤ -40 °C	EN 495-5	EN 13956:2012
Résistance aux UV	conforme	EN 1297	
Résistance à la pénétration des racines	conforme	EN 13948	
Comportement au feu extérieur ^b	Froof	EN 13501-5	

^a soudage à l'air chaud

^b pas une propriété du produit, mais une vérification du système de la structure du toit

10. Déclaration

Les performances du produit ci-dessus correspondent aux performances déclarées. Le fabricant nommé ci-dessus est seul responsable de la préparation de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Fritz Stockinger
Directeur général



Dr. Ali Ghandehari
Directeur général

Trier, juillet 2024

Environnement, santé et sécurité (REACH)

Ce produit est un produit au sens de l'article 3 de l'ordonnance (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui migreraient hors du produit lors d'un usage courant. Une fiche de données de sécurité selon l'article 31 de cette même ordonnance n'est pas obligatoire pour l'introduction de ce produit sur le marché, son transport et sa mise en œuvre. Pour une utilisation sûre, veuillez à respecter les recommandations de cette fiche.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances particulièrement novices) en relation avec l'annexe XIV de la réglementation REACH ou avec la liste des substances candidates établie et publiée par l'Agence européenne des produits chimiques dans une concentration supérieure à 0,1% (w/w).

Version 1. 06/2024



Cette version remplace toutes les versions précédentes. Scannez le code QR ou utilisez le lien suivant pour obtenir la version actuelle de ce document :
www.alwitra.de/downloads

Les informations, détails techniques ou instructions d'installation de ce document sont rédigés en âme et conscience et étaient considérés exacts au moment de la publication. alwitra s'engage à améliorer constamment ses produits et se réserve donc le droit de modifier ou compléter les spécifications produit sans préavis, notamment si des modifications légales l'exigent. Ce document ne donne lieu à aucun droit. Sous réserve de modifications, d'erreurs de composition et d'impression.