



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

EVALASTIC® VSKA  
11 117 000 11 15

## 1. Type de produit:

Code d'identification unique du type de produit

**EVALASTIC® VSKA**

## 2. Type

Numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

**Épaisseur 1,5mm + sous-face**  
(Numéro de contrôle sur étiquette produit)

## 3. Usage

ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Étanchéité synthétique monocouche homogène à base d'EPDMEVA avec non-tissé de polyester en sous-face et couche auto-adhésive selon les normes EN 13956 et EN 13967. Étanchéité des raccords et des relevés et réalisation des finitions sur le système d'étanchéité EVALASTIC®.

## 4. Nom, nom commercial enregistré

ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**EVALASTIC®**  
alwitra GmbH  
Am Forst 1, D-54296 Trier

## 5. Adresse de contact

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

**Non pertinent (voir 4.)**

## 6. AVCP:

Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**System 2+**

## 7. Organisme notifié (hEN):

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**1213**  
Contrôle de production interne notifié; L'organisme notifié n° 1213, SKZ Würzburg, a réalisé l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.

8. Organisme d'évaluation technique (ATE): Non pertinent (voir 7.)

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

9. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles                      | Performances            | Référentiel                  | Spécification technique harmonisée |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Étanchéité à l'eau                                 | ≥ 400 kPa/72h           | EN 1928                      | EN 13956:2012<br>EN 13967:2012     |
| Réaction au feu                                    | Classe E                | EN ISO 11925-2<br>EN 13501-1 |                                    |
| Résistance au pelage des joints <sup>a</sup>       | ≥ 150 N/50 mm           | EN 12316-2                   |                                    |
| Résistance au cisaillement des joints <sup>a</sup> | ≥ 400 N/50 mm           | EN 12317-2                   |                                    |
| Résistance au cisaillement des joints <sup>a</sup> | Rupture hors des joints | EN 12317-2                   |                                    |
| Résistance à la traction Sens longitudinal         | ≥ 500 N/50 mm           | EN 12311-2                   |                                    |
| Résistance à la traction Sens transversal          | ≥ 500 N/50 mm           | EN 12311-2                   |                                    |
| Allongement à la rupture Sens longitudinal         | ≥ 50 %                  | EN 12311-2                   |                                    |
| Allongement à la rupture Sens transversal          | ≥ 50 %                  | EN 12311-2                   |                                    |
| Résistance au choc                                 | ≥ 300 mm                | EN 12691                     |                                    |
| Résistance au poinçonnement statique               | > 20 kg                 | EN 12730                     |                                    |
| Résistance à la déchirure amorcée                  | ≥ 300 N                 | EN 12310-1                   |                                    |
| Résistance à la déchirure amorcée                  | ≥ 150 N                 | EN 12310-2                   |                                    |
| Pliabilité à basse température                     | ≤ -30 °C                | EN 495-5                     | EN 13956:2012                      |
| Résistance aux UV                                  | conforme                | EN 1297                      |                                    |
| Résistance à la pénétration des racines            | conforme                | EN 13948                     |                                    |
| Comportement au feu extérieur <sup>b</sup>         | F <sub>roof</sub>       | EN 13501-5                   |                                    |

<sup>a</sup> soudage à l'air chaud

<sup>b</sup> pas une propriété du produit, mais une vérification du système de la structure du toit

**10. Déclaration**

Les performances du produit ci-dessus correspondent aux performances déclarées. Le fabricant nommé ci-dessus est seul responsable de la préparation de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Fritz Stockinger  
Directeur général



Dr. Ali Ghandehari  
Directeur général

Trier, juillet 2024

---

**Environnement, santé et sécurité (REACH)**

Ce produit est un produit au sens de l'article 3 de l'ordonnance (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substances qui migreraient hors du produit lors d'un usage courant. Une fiche de données de sécurité selon l'article 31 de cette même ordonnance n'est pas obligatoire pour l'introduction de ce produit sur le marché, son transport et sa mise en œuvre. Pour une utilisation sûre, veuillez à respecter les recommandations de cette fiche.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances particulièrement novices) en relation avec l'annexe XIV de la réglementation REACH ou avec la liste des substances candidates établie et publiée par l'Agence européenne des produits chimiques dans une concentration supérieure à 0,1% (w/w).

---

Version 1. 06/2024



Cette version remplace toutes les versions précédentes. Scannez le code QR ou utilisez le lien suivant pour obtenir la version actuelle de ce document :

[www.alwitra.de/downloads](http://www.alwitra.de/downloads)

Les informations, détails techniques ou instructions d'installation de ce document sont rédigés en âme et conscience et étaient considérés exacts au moment de la publication. alwitra s'engage à améliorer constamment ses produits et se réserve donc le droit de modifier ou compléter les spécifications produit sans préavis, notamment si des modifications légales l'exigent. Ce document ne donne lieu à aucun droit. Sous réserve de modifications, d'erreurs de composition et d'impression.