



LARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOW

EVALON®

10 100 000 11 12

1. Typ wyrobu

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EVALON®

2. Type

Numer typu, partii lub serii lub inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Grubość 1,2mm

(Numer kontrolny na membranie i etykiecie wyrobu)

3. Zastosowanie

Przeznaczone przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Syntetyczna, jednowarstwowa, jednorodna membrana uszczelniająca z EVA zgodnie z normami EN 13956 i EN 13967. Wykonywanie połączeń i detali w systemie uszczelnień EVALON®.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa

lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z wymaganiami art. 11 ust. 5:

EVALON®

alwitra GmbH

Am Forst 1, D-54296 Trier

5. Adres kontaktowy:

W stosownych przypadkach nazwisko i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy (patrz pkt 4)

6. Stałość właściwości użytkowych:

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

7. Jednostka notyfikowana (hEN):

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych odnoszącej się do wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

1213

Notyfikowana zakładowa kontrola produkcji, jednostka certyfikująca nr 1213, SKZ Würzburg przeprowadza pierwszą inspekcję zakładu, zakładowej kontroli produkcji oraz bieżącą kontrolę, opiniowanie i ocenę zakładowych kontroli produkcji oraz deklaracji zgodności zakładowej kontroli produkcji.

8. Jednostka notyfikowana (ETA):**Nie dotyczy (patrz pkt 7)**

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano europejską ocenę techniczną.

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Procedura	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	$\geq 400 \text{ kPa/72h}$	EN 1928	EN 13956:2012 EN 13967:2012
Reakcja na oddziaływanie ognia	Klasa E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	
Wytrzymałość spoiny na odrywanie ^a	$\geq 150 \text{ N/50 mm}$	EN 12316-2	
Wytrzymałość spoiny na ścinanie ^a	$\geq 400 \text{ N/50 mm}$	EN 12317-2	
Wytrzymałość spoiny na ścinanie ^a	Zerwanie poza spoiną	EN 12317-2	
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż	$\geq 12,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12311-2 (B)	
Wytrzymałość na rozerwanie w poprzek	$\geq 12,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12311-2 (B)	
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż	$\geq 300 \%$	EN 12311-2 (B)	
Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek	$\geq 300 \%$	EN 12311-2 (B)	
Odporność na uderzenie	$\geq 300 \text{ mm}$	EN 12691 (A)	
Odporność na obciążenie statyczne	$> 20 \text{ kg}$	EN 12730 (B)	
Wytrzymałość na rozdzielanie	NPD	EN 12310-1	
Wytrzymałość na rozdzielanie	$\geq 80 \text{ N}$	EN 12310-2	
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze	$\leq -30 \text{ }^{\circ}\text{C}$	EN 495-5	EN 13956:2012
Działanie promieniowania UV	kryterium spełnione	EN 1297	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	kryterium spełnione	EN 13948	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego ^b	F_{roof}	EN 13501-5	

^a zgrzewanie gorącym powietrzem

^b nie właściwość produktu, ale systemowa kontrola konstrukcji dachu

10. Deklaracja

Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Podpis dla producenta i w imieniu producenta:



Fritz Stockinger
Dyrektor



Dr. Ali Ghandehari
Dyrektor

Trier, październik 2024

Ochrona środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwo (REACH)

Niniejszy wyrób odpowiada wymaganiom określonym w artykule 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które mają skłonność do uwalniania się z wyrobu w przypadku normalnego użytkowania. Wprowadzenie wyrobu na rynek, jego transport i użytkowanie nie wymaga dołączenia karty charakterystyki, o której mowa w artykule 31 ww. rozporządzenia. W celu bezpiecznego użytkowania należy stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej deklaracji.

W oparciu o aktualny stan naszej wiedzy niniejszy wyrób nie zawiera substancji SVHC (wzbudzających szczególnie duże obawy) wymienionych w załączniku XIV rozporządzenia REACH oraz substancji, które zostały opublikowane na liście kandydackiej Europejskiej Agencji Chemikaliów w stężeniach powyżej 0,1% (w/w).

Wersja 1. 06/2024



Ta wersja zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Aby uzyskać aktualną wersję tego dokumentu, zeskanuj kod QR lub skorzystaj z tego łącza: www.alwitra.de/downloads

Informacje, szczegóły techniczne lub instrukcje instalacji zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i zostały uznane za prawidłowe w momencie publikacji. Firma alwitra zobowiązała się do ciągłego doskonalenia i dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia, zwłaszcza jeśli wymagają tego zmiany prawne. Z tego dokumentu nie wynikają żadne prawa. Zastrzega się prawo do zmian, błędów w składzie i druku.