



EN 13956  
EN 13967  
06  
1213

# DECLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

EVALON® V  
10 105 000 11 15

## 1. Typ wyrobu

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EVALON® V

## 2. Type

Numer typu, partii lub serii lub inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**Grubość 1,5 mm + laminowanie**

(Numer kontrolny na membranie i etykiecie wyrobu)

## 3. Zastosowanie

Przeznaczone przez producenta zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Syntetyczna membrana uszczelniająca z EVA, jednowarstwowa, jednorodna, wyposażona w laminowanie z włókniny poliestrowej zgodnie z normami EN 13956 i EN 13967. Hydroizolacja dachowa do uszczelniania konstrukcji dachów narażonych na działanie czynników atmosferycznych w systemach mocowanych mechanicznie, klejonych lub pod obciążenie (np. żwir, zazielenienie) i do uszczelniania elementów budowli.

## 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa

lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z wymaganiami art. 11 ust. 5:

EVALON®

alwitra GmbH

Am Forst 1, D-54296 Trier

## 5. Adres kontaktowy:

W stosownych przypadkach nazwisko i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

**Nie dotyczy (patrz pkt 4)**

## 6. Stałość właściwości użytkowych:

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

**System 2+**

## 7. Jednostka notyfikowana (hEN):

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych odnoszącej się do wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**1213**

Notyfikowana zakładowa kontrola produkcji, jednostka certyfikująca nr 1213, SKZ Würzburg przeprowadza pierwszą inspekcję zakładu, zakładowej kontroli produkcji oraz bieżącą kontrolę, opiniowanie i ocenę zakładowych kontroli produkcji oraz deklaracji zgodności zakładowej kontroli produkcji.

**8. Jednostka notyfikowana (ETA):****Nie dotyczy (patrz pkt 7)**

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano europejską ocenę techniczną.

**9. Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Procedura	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	$\geq 400 \text{ kPa/72h}$	EN 1928	EN 13956:2012 EN 13967:2012
Reakcja na oddziaływanie ognia	Klasa E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	
Wytrzymałość spoiny na odrywanie <sup>a</sup>	$\geq 150 \text{ N/50 mm}$	EN 12316-2	
Wytrzymałość spoiny na ścinanie <sup>a</sup>	$\geq 400 \text{ N/50 mm}$	EN 12317-2	
Wytrzymałość spoiny na ścinanie <sup>a</sup>	Zerwanie poza spoiną	EN 12317-2	
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż	$\geq 500 \text{ N/50mm}$	EN 12311-2	
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek	$\geq 500 \text{ N/50mm}$	EN 12311-2	
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż	$\geq 50 \%$	EN 12311-2	
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek	$\geq 50 \%$	EN 12311-2	
Odporność na uderzenie	$\geq 300 \text{ mm}$	EN 12691	
Odporność na obciążenie statyczne	$> 20 \text{ kg}$	EN 12730	
Wytrzymałość na rozdzielanie	$\geq 300 \text{ N}$	EN 12310-1	
Wytrzymałość na rozdzielanie	$\geq 150 \text{ N}$	EN 12310-2	
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze	$\leq -30 \text{ °C}$	EN 495-5	EN 13956:2012
Działanie promieniowania UV	kryterium spełnione	EN 1297	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	kryterium spełnione	EN 13948	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego <sup>b</sup>	F <sub>roof</sub>	EN 13501-5	

<sup>a</sup> zgrzewanie gorącym powietrzem

<sup>b</sup> nie właściwość produktu, ale systemowa kontrola konstrukcji dachu

**10. Deklaracja**

Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Podpis dla producenta i w imieniu producenta:



Fritz Stockinger  
Dyrektor



Dr. Ali Ghandehari  
Dyrektor

Trier, październik 2024

---

**Ochrona środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwo (REACH)**

Niniejszy wyrób odpowiada wymaganiom określonym w artykule 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera substancji, które mają skłonność do uwalniania się z wyrobu w przypadku normalnego użytkowania. Wprowadzenie wyrobu na rynek, jego transport i użytkowanie nie wymaga dołączenia karty charakterystyki, o której mowa w artykule 31 ww. rozporządzenia. W celu bezpiecznego użytkowania należy stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej deklaracji.

W oparciu o aktualny stan naszej wiedzy niniejszy wyrób nie zawiera substancji SVHC (wzbudzających szczególnie duże obawy) wymienionych w załączniku XIV rozporządzenia REACH oraz substancji, które zostały opublikowane na liście kandydackiej Europejskiej Agencji Chemikaliów w stężeniach powyżej 0,1% (w/w).

---

Wersja 1. 06/2024



Ta wersja zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Aby uzyskać aktualną wersję tego dokumentu, zeskanuj kod QR lub skorzystaj z tego łącza: [www.alwitra.de/downloads](http://www.alwitra.de/downloads)

Informacje, szczegóły techniczne lub instrukcje instalacji zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i zostały uznane za prawidłowe w momencie publikacji. Firma alwitra zobowiązała się do ciągłego doskonalenia i dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia, zwłaszcza jeśli wymagają tego zmiany prawne. Z tego dokumentu nie wynikają żadne prawa. Zastrzega się prawo do zmian, błędów w składzie i druku.