



# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

EVALASTIC®  
11 100 000 11 13

## 1. Typ výrobku

Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:

**EVALASTIC®**

## 2. Typ

Číslo šarže nebo sériové číslo či jiné značky k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11, odstavec 4:

**Tloušťka 1,3mm**

(Kontrolní číslo na střešním a těsnicím pásu a etiketě výrobku)

## 3. Účel použití

nebo plánovaný účel použití stavebního výrobku podle aplikovatelné harmonizované technické specifikace, jak je uvedeno výrobcem:

Jednovrstvý, homogenní syntetický těsnicí pás z EPDM podle EN 13956 a EN 13967. Těsnění pro přípojky a podrobné zaškolení k těsnicímu systému EVALASTIC®.

## 4. Název, registrovaný obchodní název

nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5:

**EVALASTIC®**

alwitra GmbH

Am Forst 1, D-54296 Trier

## 5. Kontaktní adresa:

Eventuálně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úlohami podle článku 12, odstavec 2:

**Není relevantní (viz 4.)**

## 6. Stálost vlastností

Systém nebo systémy k posouzení a kontrole stálosti vlastností stavebního výrobku podle dodatku V:

**System 2+**

## 7. Oznámený subjekt (hEN):

V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**1213**

Oznámené řízení výroby, certifikační subjekt č. 1213, SKZ Würzburg provede první kontrolu závodu a řízení výroby a průběžnou kontrolu, hodnocení a posouzení řízení výroby a osvědčení shody řízení výroby.

**8. Oznámený subjekt (ETA):****Není relevantní (viz 7.)**

V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který je vystaveno evropské technické posouzení:

**9. Vlastnosti uvedené v prohlášení**

Podstatné vlastnosti	Charakteristika výkonu	Zkušební metoda	Harmonizovaný technický popis
Vodotěsnost	$\geq 400 \text{ kPa/72h}$	EN 1928	EN 13956:2012 EN 13967:2012
Reakce při účinku požáru	Třída E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	
Odolnost spojovacího švu proti odlupování <sup>a</sup>	$\geq 150 \text{ N/50 mm}$	EN 12316-2	
Smyková odolnost spojovacího švu <sup>a</sup>	$\geq 200 \text{ N/50 mm}$	EN 12317-2	
Smyková odolnost spojovacího švu <sup>a</sup>	Održení mimo spoj	EN 12317-2	
Pevnost v tahu Podélně	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	EN 12311-2 (B)	
Pevnost v tahu Příčně	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	EN 12311-2 (B)	
Prodloužení při přetržení Podélně	$\geq 300 \%$	EN 12311-2	
Prodloužení při přetržení Příčně	$\geq 300 \%$	EN 12311-2	
Odolnost proti nárazu	$\geq 300 \text{ mm}$	EN 12691	
Odolnost proti statickému zatížení	$> 20 \text{ kg}$	EN 12730	
Odolnost proti protrhávání	NPD	EN 12310-1	
Odolnost proti protrhávání	$\geq 60 \text{ N}$	EN 12310-2	
Ohebnost za nízkých teplot	$\leq -40 \text{ }^{\circ}\text{C}$	EN 495-5	EN 13956:2012
UV záření	obstál	EN 1297	
Odolnost proti prorůstání kořenů	obstál	EN 13948	
Chování při vnějším působení ohně <sup>b</sup>	$F_{\text{roof}}$	EN 13501-5	

<sup>a</sup> Svařování horkým vzduchem

<sup>b</sup> ne vlastnost výrobku, ale systémová kontrola střešní konstrukce

**10. Prohlášení**

Výkon výše uvedeného produktu odpovídá deklarovanému výkonu. Za zpracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený výrobce.

Podepsán za výrobce a jménem výrobce



Fritz Stockinger  
Jednatel



Dr. Ali Ghandehari  
Jednatel

Trier, červenec 2024

---

**Ekologie, zdraví a bezpečnost (REACH)**

Tento výrobek je produkt, který je definován v článku 3 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje látky, které se uvolňují při běžném používání výrobku. Bezpečnostní list v souladu s článkem 31 téhož nařízení není nutný, aby mohl být tento výrobek uveden na trh, přepravován nebo používán. Pro bezpečné používání se řiďte pokyny v tomto informačním listu.

Na základě našich současných znalostí tento výrobek neobsahuje žádné látky SVHC (látky vzbuzující velké obavy) v dodatku XIV nařízení REACH nebo takové, které byly zveřejněny na kandidátské listině Evropské agentury pro chemické látky s koncentrací nad 0,1% (w/w).

---

Verze 1. 06/2024



Tato verze nahrazuje všechny předchozí verze. K zachování nejaktuálnější verze tohoto dokumentu naskenujte QR kód nebo použijte následující odkaz: [www.alwitra.de/downloads](http://www.alwitra.de/downloads)

Informace obsažené v tomto dokumentu, technické detaily nebo instalační návody byly sestaveny podle našeho nejlepšího vědomí a v okamžiku zveřejnění byly považovány za správné. Společnost alwitra se zavázala k trvalému zlepšování a vyhrazuje si proto právo provést změny nebo doplnění specifikací výrobků bez předchozího oznámení, především v případě, že to vyžadují legislativní požadavky. Z tohoto dokumentu nelze odvozovat žádná práva. Změny, chyby sazby a tisku vyhrazeny.