

**Beispiel einer Außeneckausführung: Dauerhaft durchgehend wasserdicht und dekorativ.**

Bild: alwitra



### **Mit nicht sichtbarer Verschraubung: Wandanschlussprofil auf dem Flachdach**

Anschlüsse von Dachabdichtungen an aufgehenden Bauteilen müssen dauerhaft und durchgehend wasserdicht ausgeführt werden. Wird die Dachfläche zudem genutzt, ist der Anschlussbereich vor mechanischer Beschädigung zu schützen. In diesem Fall spielt eine dauerhaft dekorative Profilansicht ebenso eine Rolle. Hierfür hat der Flachdachsystem-Hersteller alwitra eine neue Variante des WA1 – ÜK Wandanschlussprofils ins Sortiment aufgenommen, das alle notwendigen Eigenschaften mit einem ansprechenden Design verbindet: WA 1 – Ü 150 E. Das Wandanschlussprofil ist für alle üblichen Dachabdichtungsbahnen geeignet. Selbstverständlich entspricht es aufgrund seiner produktspezifischen Eigenschaften den anerkannten Regeln der Technik. Eine wesentliche Komponente dieser Profilsérie ist das stranggepresste Aluminium-Klemmprofil. Es sorgt durch eine biegesteife Ausführung für die geforderte dauerhafte Sicherung der Anschlussbahn gegen Abrutschen. Die fortlaufende Lochung im Abstand von 192 mm ermöglicht das Einhalten des vorgeschriebenen Befestigungsabstandes von

nicht mehr als 200 mm. Der spezielle Stoßverbinder der Klemmschiene dient auch als Montagehilfe zum Ausrichten und Stabilisieren der Klemmprofilstöße. Die entscheidenden Komponenten der neuen Variante sind die Halterungen mit dem schutzfolierten und eloxierten Überhangprofil. Halterungen und Stoßverbinder werden vor der Montage in das bereits fachgerecht montierte Klemmprofil eingesetzt. Den besonderen optischen Eindruck erhält das Wandanschlussprofil WA 1 – Ü 150 E durch das Überhangprofil mit 150 mm Ansichtshöhe und der aluminiumfarbenen (E6/EV1) eloxierten Oberfläche. Zudem ist das seidenmatt eloxierte Überhangprofil aufgrund seiner erhöhten Kratzfestigkeit und verbesserten Korrosionsbeständigkeit ideal für genutzte Dachflächen geeignet. Es wird ohne zusätzliches Befestigungsmaterial auf die Halterungen und Stoßverbinder aufgerastet. Die neue Profilvariante mit nicht sichtbarer Verschraubung wird durch einbaufertige, rechtwinklige Innen- und Außenecken sowie Sonderecken und Endkappen ergänzt.